CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

rolamento 6308

https://www.rolamento.app.br/produto/rolamento-6308/

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **40.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **90.0000** mm | largura – espessura de **23.0000** mm | peso de **0,6300 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6308**: **6308-2RS | 6308-2RS/C3 | 6308-2RS/C4 | 6308-2Z | 6308-2Z/C3 | 6308-2Z/C4 | 6308-C3 | 6308-C4 | 6308-DDU | 6308-DDU/C3 | 6308-DDU/C4 | 6308-DU | 6308-DU/C3 | 6308-DU/C4 | 6308-M | 6308-M/C3 | 6308-M/C4 | 6308-MA | 6308-MA/C3 | 6308-MA/C4 | 6308-NR | 6308-NR/C3 | 6308-NR/C4 | 6308-RS | 6308-RS/C3 | 6308-RS/C4 | 6308-Z | 6308-Z/C3 | 6308-Z/C4 | 6308-ZNR | 6308-ZNR/C3 | 6308-ZNR/C4 | 6308-ZZ | 6308-ZZ/C3 | 6308-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6308**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6308
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	40.0000
medida (2) externo (mm)	90.0000
medida (3) espessura (mm)	23.0000
medidas totais (mm)	40x90x23
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim

nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 6308 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **6308**
rolamento 6308 série: **6000**
rolamento 6308 variações: **6308-2RS | 6308-2RS/C3 | 6308-2RS/C4 | 6308-2Z | 6308-2Z/C3 | 6308-2Z/C4 | 6308-C3 | 6308-C4 | 6308-DDU | 6308-DDU/C3 | 6308-DDU/C4 | 6308-DU | 6308-DU/C3 | 6308-DU/C4 | 6308-M | 6308-M/C3 | 6308-M/C4 | 6308-MA | 6308-MA/C3 | 6308-MA/C4 | 6308-NR | 6308-NR/C3 | 6308-NR/C4 | 6308-RS | 6308-RS/C3 | 6308-RS/C4 | 6308-Z | 6308-Z/C3 | 6308-Z/C4 | 6308-ZNR | 6308-ZNR/C3 | 6308-ZNR/C4 | 6308-ZZ | 6308-ZZ/C3 | 6308-ZZ/C4**
rolamento 6308 conversões: **0**
rolamento 6308 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm
rolamento 6308 medida externa (tamanho-D): **90.0000** mm
rolamento 6308 medida espessura (largura-B): **23.0000** mm
rolamento 6308 medidas totais: **40x90x23** mm
rolamento 6308 peso : **0,6300 kg**
rolamento 6308 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

link fabricante 1: 6308

link fabricante 2: 6308

link fabricante 3: 6308

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.